

PuraAqua – Pflegekalender

Zum Ausdrucken und an den Kühlschrank. Die Intervalle stehen so in der Bedienungsanleitung und sind Voraussetzung für die Garantie. Die ausführliche Anleitung mit Bildern: pura-aqua.com/reinigung



Anleitung mit
Bildern

WANN WAS ANSTEHT

Wann	Was
Bei jedem Nachfüllen	Restwasser ausgießen, Tank kurz ausspülen, frisch bis MAX füllen
Wöchentlich (Empfehlung)	Tank mit mildem Spülmittel und weicher Bürste reinigen, gut nachspülen
Alle 3 Monate	PP-Vorfilter im Tank tauschen – bei sehr hartem Wasser (über 500 ppm) alle 2 Monate
Alle 6 Monate	Gründliche Reinigung & Desinfektion · Partikelfilter F2 tauschen
Alle 12 Monate	Osmo-Quantum-Filter F1 tauschen
Vor dem Urlaub	Tank leeren, Restwasser über den Ablassstopfen ablassen (Rückseite unten)

WOMIT

Geeignet	Nur stark verdünnt	Nie
Mildes Spülmittel (wenige Tropfen auf 1 l warmes Wasser) · Reiniger für Trinkwasserbehälter · klares, warmes Wasser	Zitronensäure: 1–2 EL Pulver auf 1 l lauwarmes Wasser, 20–30 Min. · Haushaltssessig 5 %: 1 Teil auf 3–4 Teile Wasser	Essigessenz · Chlor · Alkohol · Scheuermittel · kratzende Schwämme · Spezial-Entkalker

Nie: Reinigungsmittel oder Entkalker ins Gerät oder durch die Filter · das Gerät unter fließendes Wasser halten · scheuern · den Tank im Alltag leer stehen lassen (auch nachts nicht).

ALLE 6 MONATE – DIE SCHRITTE

1. Gerät aus, Netzstecker ziehen (interner Tank bleibt, wie er ist)
2. Tank leeren, Deckel auf, Vorfilter herausziehen – Schwimmer bleibt drin
3. Tank innen/außen mit mildem Spülmittel und weicher Bürste reinigen – nie scheuern
4. Ventile an der Tankunterseite abwischen, kurz eindrücken und loslassen
5. Auslauf mit Wattestäbchen, Abtropfschale abspülen
6. Tankaufnahme mit den zwei Vertiefungen feucht auswischen, Gehäuse feucht abwischen
7. Alles mehrfach klar nachspülen; Schwimmer prüfen (flache Seite zur flachen Wand), Vorfilter gegenüber dem Kästchen einsetzen
8. Tank einrasten, bis MAX füllen, Stecker rein, erstes Glas weggießen

BEI KALK

9. Vorfilter raus, Zitronensäure (1–2 EL / 1 l) 20–30 Min. einwirken, mehrfach klar nachspülen
10. Ventile entkalken, eindrücken/loslassen, nachspülen – vorbeugend: Restwasser täglich ausgießen

URLAUB

Dauer	So geht's
bis 1 Woche	Tank leeren, Restwasser ablassen, Gerät am Strom lassen · danach füllen, erstes Wasser weggießen
1–3 Wochen	zusätzlich Stecker ziehen, Filterkartuschen luftdicht im Kühlschrank lagern, Tank offen trocknen lassen
über 3 Wochen	wie 1–3 Wochen, danach neue Filter einsetzen und Anzeige zurücksetzen

MEINE TERMINE

Was	zuletzt	nächstes Mal
Gründliche Reinigung (6 Mon.)		
PP-Vorfilter (3 Mon.)		
Partikelfilter F2 (6 Mon.)		
Osmo-Quantum F1 (12 Mon.)		

